

PN-DT15D 跌落试验机 Drop Tester

➤ 产品简介

本机通过自由跌落的方式，对试件进行垂直冲击试验。试件可自由选择面、棱、二个状态进行跌落试验，跌落测试高度可提前预置。当试件升至预置高度后自动停止定位。可根据产品的不同大小尺寸进行选择测试托臂之间的距离，电动调宽。本试验机释放机构自由灵活可靠，确保试件在释放瞬间和自由跌落途中不受任何外力影响，从而确保了试件所要求的跌落状态。



➤ 参考标准

GB/T 4857.5、JB/T 7407、ISO 2248

➤ 产品特点

1. 精密型设计制造，外观精美，超静音工作；
2. 采用加厚底板承受产品跌落下来的冲力，外观烤漆防锈处理，保证长期使用不变形不生锈；
3. 跌落工作台面为外观防静电烤漆处理，精美大方；
4. 可调式固定夹具，可满足不同形状尺寸的产品测试；
5. 跌落台面升降采用电动式，稳定耐用；
6. 跌落台面采用电磁释放驱动方式；
7. 根据不同的测试产品尺寸，通过电动按钮调节托臂之间距离，故可以针对多个测试产品。

➤ 技术参数

1. 电源：AC380V 50HZ
2. 跌落高度：250mm—1500mm

地址：杭州市拱墅区东新路 948 号 2 幢 6 楼
电话：0571-88351253、88351053

邮编：310022
传真：0571-88351263

网址：www.pnshar.com
邮箱：pnshar@pnshar.com

- 3.测量最大重量：0—200kg
4. 试件最大尺寸：1200×1200×1200（长×宽×高）
5. 臂板尺寸：700*200mm（深宽）
6. 左右测试行程：2000mm
- 7.冲击底板尺寸：2200×2100×20mm（宽深厚，实心铁底 20mm 厚度）
8. 跌落误差：<2°
9. 跌落高度误差：±10mm
10. 跌落方式：面、棱、角
11. 升降模式：马达转动
12. 复位方式：手动复位
13. 防护功能：机器升降主杆上、下安装限位保护开关
14. 机器外形尺寸：约 2400×2250×1850mm（宽深高）
15. 设备重量：约 800kg
16. 使用功率：1.5KW

